Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 205

EMMEROL® BITURBO

Synthetisch optimiertes Leichtlaufmotorenöl

SAE 10W-40

Das ideale Motorenöl für alle hoch aufgeladenen Benzin- und Dieselmotoren im Ganzjahreseinsatz.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Fliessverhalten des Öls sowohl bei niedrigen als auch hohen Temperaturen gewährleisten optimale Schmierung und hohe Laufleistung
- Sofortschmierung in den Antriebsaggregaten auch beim Kaltstart
- erhebliche Kraftstoffersparnis durch „Fuel Economy“
- erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen von Motorenherstellern, Armeebeschaffungs-ämtern und des Amerikanischen Petroleum Instituts:
  ACEA A3 / B3 / B4 / E3 / E5
  API CH-4 / CG-4 / CF-4 / SJ, RVI RLD, MAN 3275,
  Daimler-Chrysler 228.3 und 229.1, VOLVO VDS-II

Technische Daten

Dichte	0,88 g/cm³
Viskosität bei 40 ℃	94 mm²/s
Viskosität bei 100 ℃	15 mm²/s
Pourpoint	- 38 ℃

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 02

Verpackungseinheiten

• Kleingebinde	1 Liter (12 Flaschen/Karton) / 5 Liter (4 Kanister/Karton)
• Gebinde	10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 09/2005