Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 408

EMMEROL® HLPD

Hydrauliköle – stark demulgierend

ISO VG 32 / 46 / 68

Ausgezeichnete demulgierende Hydrauliköle auf Basis von Mineralöl mit Additiven. Die Mindestanforderungen der DIN 51524 Teil 2 (Hydrauliköl HLPD) werden erfüllt bzw. übertroffen.

Eigenschaften

- sichern hohe Oxidationsstabilität
- guter Korrosionsschutz
- gutes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen durch detergierende / dispergierende Additive
- kontinuierliche Reinigung von Verschmutzungen
- vermeidet Ablagerungen und Verklebungen im System
- deutlich verschleißmindernd durch hochwertige Zusätze
- sehr gute Verträglichkeit mit Dichtungen

Technische Daten

	ISO VG	32	46	68
Dichte	g/cm³	0,88	0,88	0,88
Viskosität bei 40 °C	mm² / s	32	46	68
Viskosität bei 100 °C	mm² / s	5,4	7,0	9,0
Flammpunkt	°C	> 200	> 210	> 210
Pourpoint	°C	< -18	< -15	< -12

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 01 10

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2005