



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 077

# **GREASOL® F 77**

## **Universal-Schmierfett**

### **für Lager- und Maschinenbett**

#### **NLGI 2**


Ein vielseitig einsetzbares Universal-Höchstdruck-Schmierfett für Lager, Fahrgestelle und Führungsbetten. Spezielle Inhaltsstoffe garantieren gerade bei höchsten Anforderungen – wie hohe Drücke und Temperaturen – ideale Laufeigenschaften der Maschinen. Vorteile, die sich auszahlen.

### Eigenschaften

- ◆ extrem widerstandsfähig bei hohen Oberflächentemperaturen
- ◆ hohes Druckaufnahmepotenzial garantiert längere Maschinenstandzeiten
- ◆ sehr gute Benetzungseigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen
- ◆ sparsam in der Anwendung
- ◆ minimiert die Maschinenstandzeit aufgrund der hohen Langlebigkeit des Produktes
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ gleicht Unebenheiten im Metall aus
- ◆ baut Verschleißstellen während der Schmierung auf
- ◆ hohe Widerstandskraft gegenüber Wasser

### Technische Daten

Aussehen	rotes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,940 g/cm <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	-35 bis +150 °C
Tropfpunkt	+190 °C



### Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt                   siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer                   12 01 12

### Verpackungseinheiten

- Weißblechgebinde                           5 /10 / 200 kg
- Kartusche                                     12 x 400 g / 24 x 400 g