



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 950

GREASOL® W 950

Hochleistungs-Wartungsöl

GREASOL® W 950, das multifunktionale Instandhaltungsöl. Ideal zum Einsatz von allen grundlegenden Wartungsarbeiten in einem wie Schmierem, Korrosionsschutz und Wasserverdrängung bei parentiefer Durchdringung.

Eigenschaften

- ◆ ausgezeichnetes Druckpotenzial – Verschraubungen werden stoß- und druckbelastbarer. Gewindeteile werden geschont und halten länger.
- ◆ hohes Durchdringungsvermögen – dringt sekundenschnell auch in die kleinste Poren. Völlig verrostete Teile sind wieder zu lösen.
- ◆ hochwirksame Korrosionsschutzadditive – erstklassiger Schutz von Metalloberflächen, der die Rostbildung verhindert.
- ◆ hervorragende Wasserverdrängung – durch den stark anhaftenden Ölfilm. Der sich gleichmäßig auf der Metalloberfläche bildet, wird Wasser abgewiesen.
- ◆ besonders anwenderfreundlich – GREASOL® W 950 ist leicht mit dem Pinsel oder mittels Spritzpistole aufzutragen.
- ◆ effektives und zeitsparendes Arbeiten – die zu behandelnden Flächen sind vor dem Auftragen des Öls weder zu reinigen noch speziell zu behandeln.

Technische Daten

Aussehen		braun
Viskosität (bei 40 °C)	mm ² /s	< 10
Dichte (bei 20 °C)	g/cm ³	0,865
Stockpunkt	°C	< -25
Flammpunkt	°C	> 60

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Spraydose 400 ml
- Weißblechbinde 1 Liter
- Gebinde 10 Liter

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2005