Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. G 950

GREASOL® W 950
Hochleistungs-Wartungsöl

GREASOL® W 950, das multifunktionale Instandhaltungsöl. Ideal zum Einsatz von allen grundlegenden Wartungsarbeiten in einem wie Schmieren, Korrosionsschutz und Wasserverdrängung bei porentiefer Durchdringung.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Druckpotenzial – Verschraubungen werden stoß- und druckbelastbarer. Gewindeteile werden geschont und halten länger.
- hohes Durchdringungsvermögen – dringt sekundenschnell auch in die kleinste Poren. Völlig verrostete Teile sind wieder zu lösen.
- hochwirksame Korrosionsschutzadditive – erstklassiger Schutz von Metalloberflächen, der die Rostbildung verhindert.
- hervorragende Wasserverdrängung – durch den stark anhaftenden Ölfilm. Der sich gleichmäßig auf der Metalloberfläche bildet, wird Wasser abgewiesen.
- besonders anwenderfreundlich – *GREASOL® W 950* ist leicht mit dem Pinsel oder mittels Spritzpistole aufzutragen.
- effektives und zeitsparendes Arbeiten – die zu behandelnden Flächen sind vor dem Auftragen des Öls weder zu reinigen noch speziell zu behandeln.

Technische Daten

Aussehen		braun
Viskosität (bei 40 ℃)	mm²/s	< 10
Dichte (bei 20 ℃)	g/cm³	0,865
Stockpunkt	℃	< -25
Flammpunkt	℃	> 60

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 02 05

Verpackungseinheiten

- Weißblechgebinde — 1 Liter
- Gebinde — 10 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 04/2011