Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. G 970

GREASOL® W 970
Spezialwachs für Unterbodenschutz

Eine Neuentwicklung im Bereich Korrosionsschutz für Kraftfahrzeuge. Eine ausgezeichnete Mischung von speziellen Wachsen, Polymeren und Petrolaten gewährleistet die langfristige Konservierung für alle metallischen Bauteile.

Eigenschaften

- optimaler Unterbodenschutz für jeden Fahrzeugtyp
- bildet auf den Oberflächen aufgrund seiner hervorragenden Kriechfähigkeit einen dauerelastischen, stark haftenden Film, der überall einen zuverlässigen Schutz unter anderem gegen Nässe, Streusalz und Steinschlag bietet
- gewährleistet die Abwehr von mechanischen und chemischen Einflüssen auch noch bei einer Außentemperatur von –50 ℃
- hervorragend geeignet auch zur Abdichtung von Hohlräumen gegen Feuchtigkeit.
- unterwandert Wasser
- leichtes Aufbringen durch Verwendung von handelsüblichen Saugrohrpistolen und Hohlraumsonden möglich (Verarbeitungsdruck: 3 – 6 bar; Sprühpistole nach Gebrauch mit Lösungsmittel reinigen)
- mehrmaliges dünnes Auftragen von *GREASOL® W 970* erhöht den Korrosionsschutz (3- bis 4-maliges Auftragen mit jeweils ½ -stündiger Pause)
- bestmöglicher Wirkungsgrad wird erreicht, wenn die zu behandelnden Teile frei von Schmutz und Rost sowie trocken sind

Technische Daten

Aussehen	dunkelbraun
Viskosität bei 20 ℃	100 mm²/s
Lösungsmittelgehalt	55 %
Korrosionsschutz	Rostgrad 0 nach 10 Zyklen
Flammpunkt	28 ℃

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	08 04 09

Verpackungseinheiten

• Weißblechgebinde	10 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 081 41 / 51 33 – 0 • Telefax: 081 41 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 03/2005