



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 005

# EMMEROL® EP 2

## Mehrzweck-Hochleistungsfett

### NLGI 2

Ein universelles Hochleistungsschmierfett auf Basis von Lithiumseife und naphthenischen Grundölen, das sich in allen Bereichen der Industrie aufgrund seiner hervorragenden Zusammensetzung bewährt.

#### Eigenschaften

- ◆ ideales Schmierfett für Wälz- und Gleitlager im Industriebereich wie Bergbau, Speditionen, Bauunternehmen und mehr...
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosionen
- ◆ bildet auf den Lagern eine stark wasserabweisende Schutzschicht

#### Technische Daten

Aussehen	türkisfarbenes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	-20 bis +120 °C
Tropfpunkt	+190 °C



DIN 51502

#### Ergänzende Angaben

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| • EG-Sicherheitsdatenblatt | siehe Anlage |
| • Abfallschlüssel-Nummer   | 12 01 12     |

#### Verpackungseinheiten

- |             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| • Gebinde   | 5 / 10 / 200 kg               |
| • Kartusche | 400 g (12/24 Stück im Karton) |