Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 200

EMMEROL® SXT

Vollsynthetisches Leichtlauf-Spezialöl

SAE 5W-40

Ausgezeichnetes vollsynthetisches Motorenöl für alle Hochleistungsmotoren.
Durch seine optimale Kombination von Grundölen und Additiven bietet es die ideale Schmierstoffversorgung.

Eigenschaften

- gewährleistet hervorragenden Verschleißschutz durch ausgewogene Additivierung
- exzellente Kaltfließeigenschaften garantieren eine schnelle Durchölung des Motors
- optimierte Motorleistung bei gleichzeitiger Treibstoffeinsparung
- bietet Sicherheitsreserven auch bei extremsten Betriebsbedingungen
- Kolben und Ventile bleiben garantiert sauber
- erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen von Motorenherstellern, Armeebeschaffungsämtern und des Amerikanischen Petroleum Instituts:
  ACEA A3 / B3 / B4; API SM / CF
  Mercedes Benz 229.3, VW 502.00 u. VW 505.00; Porsche
  Opel GM-LL-B-025; BMW Longlife 98; Renault RN700 / RN710

Technische Daten

Dichte	0,85 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	87 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	14 mm²/s
Pourpoint	- 55 °C

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 02

Verpackungseinheiten

• Kleingebinde	1 Liter (12 Flaschen/Karton) / 5 Liter (4 Kanister/Karton)
• Gebinde	10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 05/2015