



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 760

# EMMEROL® TRAF0

## Trafoöl

Ausgezeichnetes Trafoöl auf Basis von hochreinen paraffinischen Grundölen.

### Eigenschaften

- ◆ die verwendeten Grundöle sind von höchster Reinheit
- ◆ nicht elektrisch leitend
- ◆ ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ◆ frei von polychlorierten Biphenylen
- ◆ entspricht den Anforderungen gemäß IEC 296/1982 Klasse I und II, ÖVE W7/1988, DIN 57370/1/VDE 0370

### Technische Daten

Dichte	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40 °C	9,1 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt	> 140°C
Pourpoint	< -45°C
Durchschlagsspannung 2,5 mm in KV eff.	> 40

### Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt                      siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer                        13 03 07

### Verpackungseinheiten

- Gebinde    10 Liter

HLST GmbH®  
 Hochleistungs – Schmierstoff – Technik  
 Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering  
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59  
 www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2005